

DFS2x

Семейство изделий DFS2x представляет собой инкрементные шифраторы с высокой разрешающей способностью с типичными для отрасли механическими интерфейсами (2 дюйма и 2,5 дюйма). Могут поставляться как настроенные на заводе-изготовителе, так и свободно программируемые устройства. Предварительно настроенные шифраторы могут быть заказаны с выходами TTL, HTL или с открытым коллектором, а также с целочисленным разрешением от 1 до 65 536 импульсов на один оборот. В программируемых шифраторах пользователи могут самостоятельно определить целочисленную разрешающую способность и сделать выбор между выходами TTL и HTL. Благодаря надежной технологии в своей внутренней части шифраторы серии DFS2x могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур. Кроме того, они также выдерживают двойную ударную нагрузку и вибрации по сравнению с сопоставимыми шифраторами. Гибкость и надежность шифраторов DFS2x делает возможным перенастройку на унифицированную платформу шифраторов с целью стандартизации Вашего метода распознавания положения в широком спектре применения, в то время как Вы одновременно снижаете Ваши потребности в запасных частях.



- Компактный 2- и 2,5-дюймовый форм-фактор
- Целочисленное разрешение от 1 до 65 536 импульсов/оборот
- Совместимы с основанным на ПК программатором PGT-08-S
- Программируемые энкодеры позволяют выбрать разрешение, сигнальную фазу, позицию нулевого импульса и интерфейс выхода
- Варианты исполнения с фланцем, полым валом и полым тупиковым валом
- Варианты исполнения с соединителем M12, соединителем типа MS и свободным кабельным выводом

Преимущества

- Программируемые шифраторы DFS2x упрощают конструкцию оборудования, так как одна и та же модель шифратора может быть использована для различных случаев применения
- Сокращается требуемый объем запасов запасных частей, так как один единственный программируемый шифратор DFS2x может быть использован для различных областей применения
- Благодаря возможности гибкой конфигурации электрических интерфейсов снижается риск того, что выбранный шифратор будет несовместимым с входной электроникой
- Высокая разрешающая способность обеспечивает более точное позиционирование – это особенно важно для случаев применения, в которых работы должны выполняться с большой точностью
- Широкий диапазон рабочих температур и высокая устойчивость к ударам и вибрационным нагрузкам уменьшают время простоя оборудования

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-33
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: skm@nt-rt.ru || Сайт: <http://sick.nt-rt.ru/>